




BAC 160

Informaciones

MEDIDAS EXT.	800 x 600 x H 1050 mm
MEDIDAS INT.	580 x 370 x H 700 mm
VOLUMEN INT	150 Litres
COEF. K	0,29 W/m2.K
PESO VACIO	51 kg
AISLANTE	Espuma de poliuretano
PAREDES	Polietileno de contacto alimentario
FORMATO EXT	Media paleta europea: 600 x 800



Especificaciones



Caja y tapa en polietileno de contacto alimentario rotomoldeado monobloque



junta monobloque silicona.



Chasis encastrado en acero anticorrosión



Cierres de leva encastrados con condensa



4 ruedas Ø 125 mm: 2 fijas, 2 giratorias o 4 pies metálicos Ø 80 mm.



4 tiradores ergonómicos moldeadas



Paredes ranuradas para convección



Porta-etiquetas encastrado



Soporte moldeado para placa eutéctica



Tapa con plataformas metálicas de apilamiento para BAC con pies.



Articulación caja/tapa moldeada, apertura hasta 105°



Tapón del desagüe

Opciones



Placa eutéctica TOP370.



4 ruedas Ø 125 mm: 2 fijas, 2 giratorias con frenos.




4 ruedas giratorias Ø 125 mm, cuyas 2 con frenos.



Logo moldeado en masa



Logo personalizado sobre placa de señal



Varios colores disponibles a petición y bajo condición